



LASTRE CORRUGATE IN POLICARBONATO

IDEALE PER:

- **SERRE**
- **TETTOIE**
- **LUCERNARI**

POLITEC







" LUCE NATURALE "

POLITEC WT

Lastre corrugate in policarbonato

GAMMA DI PRODUZIONE

SEZIONE	Spessore mm	Peso Kg/m ²	Larghezza mm
 ONDA 76/18	0.8	1.10	1265
	1.0	1.35	1265
	1.1	1.50	1265
 ONDA 177/51	1.0	1.45	1097
	1.2	1.70	1097
	1.4	2.00	1097
 GRECA 76/18	0.8	1.20	1265
	1.0	1.45	1265
	1.1	1.60	1265
 OMEGA 76.2/16	0.8	1.15	1266
	1.0	1.35	1266

La produzione di prodotti su misura è possibile con ordini di quantitativi minimi stabiliti. Per ulteriori informazioni contattare l'ufficio vendite POLITEC.

CARICHI

Distanza tra i supporti (mm) con un carico uniformemente distribuito									
	ONDA 76/18			ONDA 177/51			GRECA 76/18		
Spessore mm	0.8	1.0	1.1	1.0	1.2	1.4	0.8	1.0	1.1
Carico 90 Kg/m ²	800	850	900	1000	1100	1200	800	850	900
Carico 120 Kg/m ²	750	800	850	900	1000	1100	750	800	850

Tutti i dati contenuti nella presente documentazione potranno essere variati da POLITECS.A. senza alcun obbligo di preavviso. Tali dati sono stati ottenuti sulla scorta delle nostre migliori conoscenze ma devono essere ritenuti non vincolanti e non esimono il cliente dall'eseguire propri controlli dei prodotti allo scopo di stimarne l'idoneità ai fini previsti. I prodotti di peso inferiore allo standard qui riportati non sono coperti da garanzia.



Le lastre POLITEC WT sono la soluzione ideale per la realizzazione di lucernari trasparenti in abbinamento con altri materiali da costruzione per tetti come lamiere di alluminio e acciaio.

L'elevata trasparenza e l'eccezionale trasmissione luminosa proprie del policarbonato sono solo alcune delle caratteristiche principali delle lastre corrugate POLITEC WT.

La resistenza all'impatto estremamente alta rende POLITEC WT un prodotto sicuro, praticamente infrangibile se confrontato con i sistemi per vetrate più tradizionali.

La superficie esterna della lastra è coestrusa con una protezione UV che evita i danni derivanti dai raggi ultravioletti e dal tempo. Le eccezionali performances del policarbonato rimangono così inalterate nel tempo.

La trasparenza, la resistenza agli urti e la stabilità delle proprietà nel tempo rendono le lastre POLITEC WT il prodotto ideale nel campo dell'agricoltura.

Contattate i nostri uffici commerciali per qualsiasi informazione relativa alle garanzie.

APPLICAZIONI:

- Coperture industriali
- Serre
- Tettoie
- Vetrate industriali
- Fai da te



Polimeri Tecnici S.A.
Via Lische, 5 - Z.I. 3 6855 Stabio - SWITZERLAND
Phone +41-91-6417144 Fax +41-91-6417149
www.politecsa.com
info@politecsa.com